IWH-23MR KAMERA IP 2MPX, 2,8-12MM MOTO ZOOM

Kod produktu: **IWH-23MR**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez IWH-43MR. **obudowa kompaktowa, 2Mpx 2,8-12mm moto-zoom TDN PoE IR LED 30m, CMOS progressive scan, 1920x1080@25kl/s, ONVIF, IP66, złącze kart mikro SD do 128GB, obsługa chmury, analityka obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie



seria H

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model IWH-43MR

Kamera IP kompaktowa IWH-23MR zewnętrzna z obiektywem moto-zoom

Zaletami kamery są:

przetwornik CMOS 2MPx
rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm moto-zoom
podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m
obsługa chmury
czytnik kart microSD do 128GB
obudowa kompaktowa, wandaloodporna
obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3” CMOS 2 MPx
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość 0,01lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12mm moto-zoom
- AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

SPECYFIKACJA

Typ	IWH-23MR
	kompaktowa
Rodzaj	Kamera IP kompaktowa IWH-23MR 2Mpx 2,8-12mm TDN PoE IR LED 30m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm moto-zoom
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,62 A
Wymiary	98 × 88,6× 258,6
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR, IP66, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF Profile S oraz G, PSIA, CGI, ISAPI, czytnik kart microSD do 128GB