gde.pl

IDH-41IR KAMERA IP 4MPX 2,8MM

Kod produktu: **IDH-41IR**

** Produkt archiwalny - zastąpiona przez IDH-41IRKL **obudowa kopułkowa wandaloodporna, 4Mpx, 2,8mm, TDN, 120dB WDR, H.264+, PoE, IR LED 30m, CMOS progressive scan, 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@25kl/s, ONVIF, IP66, IK10, złącze kart mikro SD, obsługa chmury, analityka obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie



seria H

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model IDH-41IRKL

Kamera IP kopułkowa IDH-41IR mini wandaloodporna zewnętrzna

Zaletami kamery są:

przetwornik CMOS 4MPx
kodek H.264 oraz H.264+
rozdzielczość 2688 x 1520 px @ 20kl/s
rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
WDR 120dB
podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m
obsługa chmury
złącze kart mikro SD do 128GB
obudowa kopułkowa, wandaloodporna
obudowa IP67, IK10

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

W przypadku gdy nie jest wymagana jest detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, złącze karty mikro SD, regulacja modułu kamery w 3D lub WDR optyczny polecamy kamerę IDH-42IRL.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3” CMOS 4 MPx
- rozdzielczość 2688 x 1520 px @ 20kl/s

rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s

- czułość 0,01lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- AWB, AGC, AES, BLC, WDR, Smart IR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa

SPECYFIKACJA

Typ	IDH-41IR
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa IDH-41IR wandaloodporna 4Mpx 2,8mm TDN PoE IR LED 30m IP67 IK10
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2688 x 1520 px @ 20kl/s 1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	0,01lx / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,6 A
Wymiary	Φ 111 × 82
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, WDR, Smart IR, IP66, IK10, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF Profile S oraz G, PSIA, CGI, ISAPI, czytnik kart microSD do 128GB