

HTVR-3280LT REJESTRATOR HD-TV 32 KANAŁY + 8IP

Kod produktu: **HTVR-3280LT**

**** Produkt archiwalny - zastąpiony przez HSVR-32LT **** 32 kanały + 8xIP, 4xSATA HDMI/VGA/BNC, HD-TV do 2Mpx / analog + 8xIP do 2Mpx, maks. 32 kamery IP po wyłączeniu odpowiadających im kamer analogowych, zapis 25 kl/s/k @1080p, 25 kl/s/k @720p, dual stream, 16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, 4 wejścia audio, obsługa chmury



seria A

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [HSVR-32LT](#)

Rejestrator HTVR-3280LT przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

Rejestrator może nagrywać w rozdzielczości 1080p@12kl/s/kanał, 720p@25kl/s/kanał a także WD1@25kl/s/kanał i pozwala w pełni wykorzystać możliwości kamer HD-TV. Cechą szczególną rejestratora jest możliwość pracy z kamerami HD-TV, analogowymi a także z kamerami IP. Jest to tak zwany rejestrator Tribrid.

HTVR-3280LT ma do dyspozycji 32 kanałów analogowe, każdy z nich może pracować jako analog, analog HD-TV albo IP oraz 8 niezależnych kanałów IP.

W razie potrzeby można wyłączyć wejście analogowe i na miejsce każdej z kamer analogowych podłączyć kamerę IP, lecz całkowita liczba kamer IP nie może przekroczyć 32.

Podstawowe cechy:

- Obsługa chmury
- 32 kanały analogowe HD lub SD lub IP
- 8 kanałów IP maks. 2Mpx
- Kompresja video H.264
- Rozdzielczość 1080p/720p/WD1
- Dwa strumienie sieciowe
- Prędkość zapisu 400kl/s w rozdzielczości 1080p, 12kl/s kamerę
- Prędkość zapisu 800kl/s w rozdzielczości 720p/WD1, 25kl/s kamerę
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Sterowanie za pomocą pilota, myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 4 dysków SATA
- Port eSATA
- Wyjścia HDMI, VGA
- Obsługa serwera DDNS
- 3 porty USB
- Obudowa do montażu w szafach Rack 19"

HD-TV jest rozwinięcie telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p oraz 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-70m i zależy od zastosowanych transceiverów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- Obsługa chmury
- 32 kanałów analogowych lub IP
- opcja wyłączenia wybranych kanałów analogowych i podłączenia w ich miejsce kamer IP
- Kompresja video H.264
- Zapis 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 1024), WD1 (960 × 576)
- Dwa strumienie sieciowe
- Prędkość zapisu 400kl/s w rozdzielczości 1080p, 12kl/s kamerę
- Prędkość zapisu 800kl/s w rozdzielczości 720p/WD1, 25kl/s kamerę
- Zapis na serwerach NFS oraz iSCSI

SPECYFIKACJA

Typ	HTVR-3280LT
Rodzaj	rejestrator 32k 4HDD 1080p
Liczba wejść wideo	32 kamery analogowe HD/SD lub IP
Wyjścia wideo	VGA, HDMI maks. 1920×1080
Wejścia/Wyjścia liniowe audio	4 / 1
Rozdzielczość	1080p / 720p / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF
Prędkość rejestracji	1080p – 400 fps (P) / 480 fps (N) 720p – 800 fps (P) / 960 fps (N)
Prędkość rejestracji dla jednej kamery	1080p – 12 fps (P) / 15 fps (N) 720p – 25 fps (P) / 30 fps (N)
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	4 HDD do 4TB + eSATA
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4
RS-485 / RS-232	+ / -
Opis	zapis 1080p / 720p / WD1, dual stream, zapis na serwerach NFS oraz iSCSI, smart search, dodatkowe 2 kanały IP
Porty	Gigabit Ethernet; 3xUSB 2.0, RS-485
Zasilanie	12 V DC, 64W
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	445 x 390 x 75

