

## IMH-22 KAMERA IP MINI 2MPX 2,8MM

Kod produktu: **IMH-22**

\*\* Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży \*\* obudowa kopułkowa wandaloodporna, 2Mpx, 2,8mm, AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, 3D-DNR, PoE, IP66, IK10, CMOS progressive scan, ONVIF, 1920x1080@25kl/s, złącze kart mikro SD do 64GB



**seria H**

### OPIS

#### Produkt archiwalny

Kamera IP kopułkowa IMH-22 mini wandaloodporna zewnętrzna

przetwornik CMOS 2MPx  
rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s  
obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm  
obudowa kopułkowa, wandaloodporna  
czytnik kart microSD do 64GB  
obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 2 MPx
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość 0,05lx (kolor)
- obiektyw 2,8mm
- AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, 3D-DNR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa

### SPECYFIKACJA

Typ	IMH-22
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa IMH-22 wandaloodporna 2Mpx 2,8mm TDN PoE IP66 IK10
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	0,05lx (kolor)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8
IR	-
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,33 A
Wymiary	99,9 x 97,5 x 46,5
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, IP66, IK10, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, czytnik kart microSD do 64GB

