gde.pl

HAVR-16MT REJESTRATOR HD-TV 16 KANAŁOWY

Kod produktu: **HAVR-16MT**



** Produkt archiwalny - zastąpiony przez HSVR-16MT **16 kanałów 1xSATA HDMI/VGA, HD-TV do 2Mpx / HD-CVI do 2Mpx / AHD do 2Mpx / analog, wejścia 1, 2, 3 i 4 pozwalają na podłączenie kamer 3Mpx HD-TV, wyjście HDMI 4K, 1 wejście audio, zapis 12 kl/s/k @1080p, 25 kl/s/k @720p, dual stream, RS-485, obsługa chmury

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model HSVR-16MT

Rejestrator HAVR-16MT przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

Rejestrator może nagrywać w rozdzielczości 1080p@25kl/s/kanał, 720p@25kl/s/kanał a takze WD1@25kl/s/kanał i pozwala w pełni wykorzystać możliwości kamer HD-TV. Cechą szczególną rejestratora jest możliwość pracy z kamerami HD-TV, HD-CVI, AHD, analogowymi.

Podstawowe cechy:

Obsługa chmury
16 kanałów analogowych HD HD-TV, HD-CVI oraz AHD lub SD
Możliwość podłączenia do 4 kamer HD-TV 3Mpx
Kompresja video H.264/H.264+
Rozdzielczość 1080p/720p/WD1 dla HD-TV, 2Mpx dla HD-CVI oraz AHD
Tryb 1080p lite - zapis real-time 1080p lite
Dwa strumienie sieciowe
Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
Nagrywanie dual stream
Sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
Możliwość montażu 1 dysku SATA do 6TB
Wyjścia HDMI (4k - 3840 × 2160) oraz VGA
Obsługa serwera DDNS
2 porty USB

Tryb nagrywania real time 1080p lite pozwala na nagrywanie z prędkością 25kl/s z kamer o rozdzielczości 2Mpx. Obraz jest nagrywany w zmniejszonej rozdzielczości poziomej do 960px.

HD-TV jest rozwinięcie telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p, 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską cena jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-70m i zależy od zastosowanych transmiterów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- obsługa chmury
- 16 kanałów analogowych
- 1 wejście audio, 1 wyjście audio
- wyjście HDMI/VGA
- Kompresja video H.264/H.264+
- Zapis 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 1024), WD1 (960 x 576)
- Dwa strumienie sieciowe
- Zapis na serwerach NFS oraz iSCSI

SPECYFIKACJA

Typ	HAVR-16MT
Rodzaj	rejestrator 16k 1HDD 1080p/720p
Liczba wejść wideo	16 analogowych HD-TVI/HD-CVI/AHD/SD
Wyjścia wideo	VGA, HDMI maks. 1920×1080
Wejścia/Wyjścia liniowe audio	1 / 1
Rozdzielczość	1080p / 720p / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF
Prędkość rejestracji	1080p – 400 fps (P) / 480 fps (N) 1080p lite – 400 fps (P) / 480 fps (N) 720p – 400 fps (P) / 480 fps (N)
Prędkość rejestracji dla jednej kamery	1080p – 12 fps (P) / 150 fps (N) 1080p lite – 25 fps (P) / 30 fps (N) 720p – 25 fps (P) / 30 fps (N)
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	1 HDD do 6TB
Wejścia / wyjścia alarmowe	- / -
RS-485 / RS-232	- / -
Opis	zapis 1080p / 720p / WD1, dual stream, zapis dual stream, zapis na serwerach NFS oraz iSCSI, smart search
Porty	Gigabit Ethernet; 2xUSB 2.0
Zasilanie	12 V DC, 20W
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	285 x 210 x 45