

HAVR-04MT REJESTRATOR HD-TV 4 KANAŁOWY

Kod produktu: **HAVR-04MT**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez HSVR-04MT ** 4 kanały, 1xSATA, HDMI/VGA, HD-TV do 2Mpx / HD-CVI do 2Mpx / AHD do 2Mpx / analog, wejście 1 pozwala na podłączenie kamer 3Mpx HD-TV, 1 wejście audio, zapis 12 kl/s/k @1080p, 25 kl/s/k @720p, dual stream, RS-485, obsługa chmury



seria A

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [HSVR-04MT](#)

Rejestrator HAVR-04MT przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

Rejestrator może nagrywać w rozdzielczości 1080p@25kl/s/kanał, 720p@25kl/s/kanał a także WD1@25kl/s/kanał i pozwala w pełni wykorzystać możliwości kamer HD-TV. Cechą szczególną rejestratora jest możliwość pracy z kamerami HD-TV, HD-CVI, AHD, analogowymi.

Podstawowe cechy:

- Obsługa chmury
- 4 kanały analogowe HD HD-TV, HD-CVI oraz AHD lub SD
- Możliwość podłączenia 1 kamery HD-TV 3Mpx
- Kompresja video H.264/H.264+
- Rozdzielczość 1080p/720p/WD1 dla HD-TV, 2Mpx dla HD-CVI oraz AHD
- Tryb 1080p lite - zapis real-time 1080p lite
- Dwa strumienie sieciowe
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Nagrywanie dual stream
- Sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 1 dysku SATA do 6TB
- Wyjścia HDMI oraz VGA
- Obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB

Tryb nagrywania real time 1080p lite pozwala na nagrywanie z prędkością 25kl/s z kamer o rozdzielczości 2Mpx. Obraz jest nagrywany w zmniejszonej rozdzielczości poziomej do 960px.

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzicielności 720p, 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-70m i zależy od zastosowanych transponderów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- obsługa chmury
- 4 kanały analogowe
- 1 wejście audio, 1 wyjście audio
- wyjście HDMI/VGA
- Kompresja video H.264/H.264+
- Zapis 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 1024), WD1 (960 × 576)
- Dwa strumienie sieciowe
- Zapis na serwerach NFS oraz iSCSI

SPECYFIKACJA

| | |
|--|---|
| Typ | HAVR-04MT |
| Rodzaj | rejestrator 4k 1HDD 1080p/720p |
| Liczba wejść wideo | 4 analogowe HD-TVI/HD-CVI/AHD/SD |
| Wyjścia wideo | VGA, HDMI maks. 1920x1080 |
| Wejścia/Wyjścia liniowe audio | 1 / 1 |
| Rozdzielczość | 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF |
| Prędkość rejestracji | 1080p - 100 fps (P) / 120 fps (N) 1080p lite - 100 fps (P) / 120 fps (N) 720p - 100 fps (P) / 120 fps (N) |
| Prędkość rejestracji dla jednej kamery | 1080p - 12 fps (P) / 150 fps (N) 1080p lite - 25 fps (P) / 30 fps (N) 720p - 25 fps (P) / 30 fps (N) |
| Tryby rejestracji | harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe |
| Liczba HDD | 1 HDD do 6TB |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | - / - |
| RS-485 / RS-232 | - / - |
| Opis | zapis 1080p / 720p / WD1, dual stream, zapis dual stream, zapis na serwerach NFS oraz iSCSI, smart search |
| Porty | Gigabit Ethernet; 2xUSB 2.0 |
| Zasilanie | 12 V DC, 8W |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 200 x 200 x 45 |

