

TL-SL2428P SWITCH SMART POE+, 24 PORTY 10/100 MB/S + 4 PORTY 10/100/1000MB/S

Kod produktu: **TL-SL2428P**

Switch rack, wewnętrzny zasilacz, automatyczny uplink (Auto MDI / MDI-X), maks. 30W / port, maks. 250W dla portów PoE/PoE+



OPIS

Switch TP-Link TL-SL2428P 24x100M PoE + 4x1000M + 2xSFP L2 zarządzalny

Switch przeznaczony jest do zastosowań biurowych.

Podstawowe dane:

zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u oraz IEEE802.3af/at
24 porty RJ-45 o prędkości 10/100M z auto-negocjacją
4 porty 1000M
2porty SFP
24 porty PoE+, możliwość zasilania kamer PTZ
maksymalna moc 30 W dla jednego portu, moc całkowita 250 W dla wszystkich portów
przełączanie Store-and-forward, filtrowanie i kontrola błędnych pakietów CRC
automatyczne przełączanie full-duplex / half-duplex oraz (10/100Mbps)
automatyczny uplink, brak konieczności stosowania kabla krosowego
IGMP Snooping V1/V2/V3
Obsługa protokołu LACP
Wykrywanie połączeń loopback
Kontrola przepływu 802.3x

CECHY/FUNKCJE

- 24 porty PoE+ 802.3af/at, moc łączna PoE: 250W
- Funkcje warstwy drugiej L2:
 - Protokół dynamicznej agregacji portów (LACP)
 - 802.1Q Tag VLAN
 - STP/RSTP/MSTP
 - IGMP snooping
 - LLDP, LLDP-MED
- Funkcje QoS (Quality of Service)
 - Obsługa protokołu IEEE 802.1P
 - Obsługa protokołu DSCP
 - Funkcja ograniczania prędkości transmisji
- Zabezpieczenia
 - Obsługa funkcji Port security
 - Listy kontroli dostępu (ACL) L2~L4
 - Obsługa funkcji Storm control
 - Szyfrowanie SSH i SSL
- Zarządzanie
 - Zarządzanie przez przeglądarkę internetową
 - Zarządzanie przez wiersz poleceń (Telnet)
 - SNMP v1/v2c/c3
 - RMON (grupy 1,2,3,9)

SPECYFIKACJA

Model	TL-SL2428P
Opis	TL-SL2428P 24x100M PoE + 4x1000M + 2xSFP
Porty 100Mb/s	24
Porty 1000Mb/s	4
Porty światłowodowe	-
Porty PoE	24
Porty SFP	2 (użycie wyłącza 2 porty 1000Mb/)
Maks. moc na jeden port PoE	30 W
Całkowita moc dla POE	250 W
Prędkość przełączania	12,8Gb/s
Pamięć adresów MAC	8 k
Pamięć bufora	-
rodzaj obudowy	rack 19"
Temperatura pracy	0 - 40 °C
Wymiary	440 x 220 x 44 mm
Zasilanie	100-240 V AC wewnętrzny zasilacz
Funkcje dodatkowe	24 x PoE, maks. 180 W dla portów PoE

