

XWE-12VR KAMERA AHD 720P, 6-22MM

Kod produktu: **XWE-12VR**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** obudowa kompaktowa, 720P, 6-22mm, AWB, AGC, AES, HSBLC, HLC, 2D-DWR, DSS, DEFOG, 2D-DNR, TDN, zewn. IP66



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Kamera XWE-12VR to kamera kompaktowa przeznaczony jest do stosowania w systemach AHD. Tokamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni i obiektyw o zmiennej ogniskowej. Cechą szczególną jest zmienny obiektyw o ogniskowe 6-22mm oraz podświetlenie o zasięgu do 50m.

Zaletami kamery są:

- regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
- przetwornik HD-CMOS 1,3Mpx 960p
- mechaniczny filtr IR
- obiektyw 6-22mm
- podświetlenie IR x36 IR LED, do 50m
- obudowa IP66
- możliwe jest przełączenie w tryb pracy analogowy SD, kompatybilny z starszymi rejestratorami

AHD jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Kamery AHD obsługują rejestratory serii HAVR-xxxx np. HAVR-04LT.

Urządzenia HD-TV z opcją obsługi kamer AHD łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 200-500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-160m i zależy od zastosowanych transponderów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 1,3Mpx 960p
- bardzo wysoka rozdzielczość 1280x960px
- czułość 0,01 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 6-22mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, 3D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa

SPECYFIKACJA

Typ	XWE-12VR
Rodzaj	kompakt
Procesor	CMOS
Przetwornik	HD-CMOS 1,3Mpx 960p
Czułość	0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	6-22 mm
IR	x36 IR LED, do 50m
Inne	AWB, AGC, AES, 3D-DNR, IP66
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,45A
Wymiary	Φ 212 x 250mm

