

IVN-22VR KAMERA IP, 2MPX, 2,8-12MM

Kod produktu: **IVN-22VR**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez IVN-21EVR ** obudowa kopułkowa wandaloodporna, 2Mpx, 2,8-12mm, TDN, PoE, IR LED, IP66, obsługa chmury



seria N

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [IVN-21EVR](#)

Kamera IP kopułkowa IVN-22VR zewnętrzna.

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 2MPx
- rozdzielczość 1920x1080px@25kl/s
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm
- podświetlenie w podczerwieni do 30m
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- obudowa kopułkowa, wandaloodporna
- obudowa IP66
- zasilanie 12 V DC oraz PoE

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

IVN-22MR

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 2MPx
- rozdzielczość 1920x1080px@25kl/s
- czułość 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12 mm
- AWB, AGC, AES, dWDR, DNR
- zasilanie 12V DC oraz PoE
- obudowa kopułkowa

SPECYFIKACJA

Typ	IVN-22VR
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa IVN-22VR 2Mpx 2,8-12mm TDN PoE IR LED 30m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1920x1080px@25kl/s
Czułość	0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm
IR	do 30m
Zasilanie	12V DC oraz PoE IEEE 802.3af
Pobór prądu	0,85 A
Wymiary	121,5 x 146,39
Opis	AWB, AGC, AES, IR, dWDR, DNR, IP66, ONVIF

