

IWN-42MR KAMERA IP 4MPX, 2,8-12MM MOTO-ZOOM

Kod produktu: **IWN-42MR**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez IWN-43MR **obudowa kompaktowa, 4Mpx, 2,8-12mm moto-zoom, TDN, PoE, IR LED, ONVIF, IP66, obsługa chmury



seria N

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [IWN-43MR](#)

Kamera IP kompaktowa IWN-42MR zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 4MPx
- kodek H.265/H.264
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@15kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm moto-zoom
- podświetlenie w podczerwieni IR do 30m
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- obudowa kompaktowa, wandaloodporna
- obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 4MPx
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@15kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- czułość 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (B/W) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12 mm moto-zoom
- AWB, AGC, AES, IR, 80dB dWDR, DNR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

SPECYFIKACJA

Typ	IWN-42MR
	kompaktowa
Rodzaj	Kamera IP kompaktowa IWN-42MR 4Mpx 2,8-12 mm TDN PoE IR LED 30m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@15kl/s, 1920x1080px@25kl/s
Czułość	0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (B/W) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm moto-zoom
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,85 A
Wymiary	95 x 80 x 277 mm
Opis	AWB, AGC, AES, IR, 80dB dWDR, DNR, IP66, PoE, ONVIF, wejście/wyjście audio, przycisk reset

