

IFH-61IR KAMERA IP 6MPX 1,27MM

Kod produktu: **IFH-61IR**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** obudowa kopułkowa, typ fish-eye 6Mpx, 1,27mm, TDN, PoE, IR LED IP66, ONVIF, 3072x2048@25kl/s, czytnik kart microSD do 128GB



seria H

OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Kamera IP kopułkowa typu "rybie oko" fish-eye IFH-61IR pozwala na obserwację dookoła. Kamera szczególnie nadaje się do obserwacji holi o kształcie kwadratu, wejść do budynków itp. Zapis i podgląd możliwy jest na każdym rejestratorze. Specjalne podglądy np. podgląd panoramiczny dostępne są przez przeglądarkę oraz program VMS-A1. Kamera pozwala na pogląd 360°.

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 4MPx
- rozdzielczość 3072x 2048 px @ 25kl/s
- wiele trybów pracy, w tym wielostrumieniowy
- ePTZ z obsługa presetów i tras
- obiektyw o stałej ogniskowej 1,27 mm 360°
- podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 15m
- czytnik kart microSD do 128GB
- obudowa kopułkowa

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 6 MPx
- rozdzielczość 3072x 2048 px @ 25kl/s**
- czułość 0,05lx (F1,2, AGC wł.) / 0,3lx (F2,0, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 1,27mm
- AWB, AGC, AES, BLC, dWDR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa

SPECYFIKACJA

Typ	IFH-61IR
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa fish-eye IFH-61IR 6Mpx 1,19mm TDN PoE IR LED 10m
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	3072x 2048 px @ 25kl/s
Czułość	0,05lx (F1,2, AGC wł.) / 0,3lx (F2,0, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	1,27 360°
IR	15m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	1,0 A
Wymiary	152,8 x 43,8 mm
	GC, AES, BLC, dWDR, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, czytnik kart microSD do 128GB