

## TWN-21SMIR4 KAMERA HD-TV 1080P, 3,6 MM

Kod produktu: **TWN-21SMIR4**

\*\* Produkt archiwalny - zastąpiony przez TWN-23SMIR \*\* Kamera kompaktowa  
TWN-21SMIR 1080P 3,6 mm DWDR DNR IR LED IP66



seria N

### OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model [TWN-23SMIR](#)**

Kamera TWN-21SMIR4 to kamera kompaktowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

TWN-21SMVR4 to ulepszona wersja kamery TWN-21SMVR - kamera może pracować w 4 standardach:

HD-TVI  
HD-CVI  
AHD-H  
analogowa

To podstawowa kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni.

Zaletami kamery są:

regulacja położenia kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi  
przetwornik HD-CMOS 2Mpx 1080p  
mechaniczny filtr IR  
podświetlenie IR x23 IR LED  
obudowa IP66  
dostępna jest puszką TJ100 pozwalająca na umieszczenie kabli i złączy

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p oraz 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 100-160m i zależy od zastosowanych transponderów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 2Mpx 1080p
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920x1080px
- czułość 0,01 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 3,6mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, 2D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa

## SPECYFIKACJA

Typ	TWN-21SMIR4
Rodzaj	kompaktowa
Procesor	CMOS
Przetwornik	HD-CMOS 2Mpx 1080p
Czułość	0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	3,6 mm
IR	x23 IR LED
Inne	AWB, AGC, AES, 2D-DNR, IP66
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,35A
Wymiary	Φ 200 x 65mm
Standard	HD-TVI/HD-CVI/AHD-H/analogowa

