

## IDH-43MR KAMERA IP 4MPX 2,8-12MM MOTO-ZOOM

Kod produktu: **IDH-43MR**

\*\* Produkt archiwalny - podobna kamera to IDH-43MRL \*\*obudowa kopułkowa wandaloodporna 4Mpx 2,8-12mm moto-zoom, TDN, 120dB WDR, H.264+ PoE, IR LED 20m, IP66, CMOS progressive scan, ONVIF, 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@25kl/s, 3-osiowa regulacja położenia kamery, złącze kart mikro SD, obsługa chmury, analityka obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie



### OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model [IDH-43MRL](#)**

Kamera IP kopułkowa IDH-43MR wandaloodporna zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 4MPx
- rozdzielczość 2688 x 1520 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- WDR 120dB
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm moto-zoom
- podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m
- obsługa chmury
- czytnik kart mikro SD do 128GB
- obudowa kopułkowa, wandaloodporna
- obudowa IP66, IK10

W dziale [Do pobrania - Rozwiązania MAZI](#) można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 4 MPx
- rozdzielczość 2688 x 1520 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość 0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12mm
- AWB, AGC, AES, BLC, WDR, Smart IR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa

### SPECYFIKACJA

Typ	IDH-43MR
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa IDH-43MR wandaloodporna 4Mpx 2,8-12mm TDN PoE IR LED 30m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2688 x 1536 px @ 20kl/s 1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12
IR	SMART IR, do 20m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,6 A
Wymiary	Φ 140 x 99,9
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, WDR 120dB, Smart IR, IP66, IK10, PoE, 3-osiowa regulacja położenia kamery, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF Profile S oraz G, PSIA, CGI, ISAP, czytnik kart microSD do 128GB

