

## TWN-32VR4 KAMERA HD-TV 3MPX 2,8-12 MM

Kod produktu: **TWN-32VR4**

Produkt archiwalny - podobna kamera to TWN-43VR. Kamera kompaktowa TWN-32VR4 3Mpx 2,8-12 mm DWDR DNR IR LED IP66



**seria N**

### OPIS

#### **Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży**

Kamera TWN-32VR4 to kamera kompaktowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV. To kamera z regulowanym obiektywem do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni. Kamery HD-TV 3Mpx współpracują z rejestratorami HAVR-04/08/16HT.

TWN-32SMVR4 to ulepszona wersja kamery TWN-32SMVR - kamera może pracować w 4 standardach:

HD-TVI  
HD-CVI  
AHD-H  
analogowa

Zaletami kamery są:

regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi  
przetwornik HD-CMOS 3Mpx  
mechaniczny filtr IR  
podświetlenie IR x42 IR LED  
obudowa IP66  
w podstawie montażowej producent przewidział miejsce na umieszczenie kabli i złączy, dzięki czemu zbędne jest stosowanie dodatkowej zewnętrznej puszk

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p, 1080p oraz 3Mpx zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-70m i zależy od zastosowanych transponderów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 3Mpx
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920x 1536px@18kl/s oraz 1920x1080px@25kl/s
- czułość 0,01 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12mm
- podświetlenie w podczerwieni do 40m
- AWB, AGC, AES, 2D-DNR, BLC - OSD
- zasilanie 12V DC

## SPECYFIKACJA

Typ	TWN-32VR4
Rodzaj	kompakt
Procesor	CMOS
Przetwornik	HD-CMOS 3Mpx
Czułość	0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm
IR	x42 IR LED do 40m
Inne	AWB, AGC, AES, 2D-DNR, BLC, IP66
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,35A
Wymiary	Φ 242,9 x 87,5mm
Standard	HD-TVI/HD-CVI/AHD-H/analogowa

