

IWN-43XR KAMERA IP 4MPX, 6MM, IR 80M

Kod produktu: **IWN-43XR**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** obudowa kompaktowa, 4Mpx 6mm TDN PoE IR LED 80m, 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@15kl/s, 1920x1080px@25kl/s, ONVIF, IP66, obsługa chmury



seria N

OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Kamera IP kompaktowa IWN-43XR zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 4MPx
- kodek H.265/H.264
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@15kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 6 mm
- podświetlenie w podczerwieni IR do 80m
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- obudowa kompaktowa, wandaloodporna
- obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 4MPx
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@15kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- czułość 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (B/W) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 6 mm
- AWB, AGC, AES, IR, 80dB dWDR, DNR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

SPECYFIKACJA

Typ	IWN-43XR
	kompaktowa
Rodzaj	Kamera IP kompaktowa IWN-43XR 4Mpx 6 mm TDN PoE IR LED 80m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@15kl/s, 1920x1080px@25kl/s
Czułość	0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (B/W) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	6 mm
IR	SMART IR, do 80m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,65 A
Wymiary	312 x 79 mm
Opis	AWB, AGC, AES, IR, 80dB dWDR, DNR, IP66, PoE, ONVIF, wejście/wyjście audio

