

## TWH-52MRD KAMERA HD-TV 5MPX, 2,8-12 MM MOTO-ZOOM

Kod produktu: **TWH-52MRD**

\*\* Towar archiwalny - niedostępny w sprzedaży, zastąpiony przez TWC-52MR \*\* obudowa kompaktowa, 5Mpx, 2,8-12 mm moto-zoom, IR LED, IP66



**seria H**

### OPIS

#### Produkt archiwalny - proponowany model [TWC-52MR](#)

Kamera TWH-52MRD to kamera kompaktowa o zmiennej ogniskowej z moto-zoom 2,8-12mm, przeznaczona jest do stosowania w systemach HD-TV. To kamera do zastosowań zewnętrznych o rozdzielczości 5Mpx wyposażona w podświetlenie w podczerwieni.

**Kamera wymaga kompatybilnego rejestratora np. HSVR-04/08/16HT.**

Zaletami kamery są:

- regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
- przetwornik HD-CMOS 5Mpx 2592x1944px @ 20kl/s
- obiektyw 2,8-12mm moto-zoom
- mechaniczny filtr IR
- podświetlenie EXIR IR o zasięgu do 40m
- obudowa kompaktowa

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzicielności 720p oraz 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 100-160m i zależy od zastosowanych transceiverów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 5Mpx 2592x1944px @ 20kl/s
- czułość 0,1 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12mm moto-zoom
- podświetlenie EXIR IR o zasięgu do 40m
- AWB, AGC, AES, BLC - automatyczne
- menu OSD sterowane z poziomu rejestratora
- zasilanie 12V DC
- obudowa IP67
- obudowa o wymiarach 269,6 x 92 mm
- temperatura pracy -40° do +60° C

### SPECYFIKACJA

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Typ         | TWH-52MRD                         |
| Rodzaj      | kompakt                           |
| Procesor    | CMOS                              |
| Przetwornik | HD-CMOS 5Mpx 2592x1944px @ 20kl/s |
| Czułość     | 0,011lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.) |
| TDN ICR     | tak                               |
| Obiektyw    | 2,8-12 mm moto-zoom               |
| IR          | 40m                               |
| Inne        | AWB, AGC, AES, BLC, IP67          |
| Zasilanie   | 12V DC                            |
| Pobór prądu | 0,75                              |
| Wymiary     | 92 x 84,8 x 269,6 mm              |

