

TWN-22IR KAMERA HD-TV 1080P, 3,6 MM

Kod produktu: **TWN-22IR**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, kamera zastąpiona przez podobny model TWH-23LIX ** obudowa kompaktowa, 1080P, 3,6 mm, DNR, IR LED do 40m, IP66, 4w1 HD-TVI/HD-CVI/AHD/analog



seria N

OPIS

Produkt archiwalny - proponujemy podobny model [TWH-23LIX](#)

Kamera TWN-22IR to kamera kopułowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV. To podstawowa kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni o zwiększonym zasięgu do 40m. TWN-22IR posiada rozdzielczość 2Mpx. Kamera może pracować w 4 standardach:

HD-TVI
HD-CVI
AHD-H
analogowa

Zaletami kamery są:

rozdzielczość 2Mpx 1920×1080px
proporcje obrazu 16:9
obiektyw 3,6mm
mechaniczny filtr IR
podświetlenie IR x4 IR LED o zasięgu do 40m
obudowa IP66
regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
w podstawie montażowej producent przewidział miejsce na umieszczenie kabli i złączy, dzięki czemu zbędne jest stosowanie dodatkowej zewnętrznej puszki

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p oraz 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 100-160m i zależy od zastosowanych transponderów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- HD-TVI/HD-CVI/AHD-H/analogowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 2Mpx
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920×1080px
- czułość 0,05 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 3,6mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, 2D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa

SPECYFIKACJA

Typ	TWN-22IR
Rodzaj	kompakt
Procesor	CMOS
Przetwornik	HD-CMOS 4Mpx
Czułość	0,05lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	3,6 mm
IR	x4 IR LED o zasięgu do 40m
Inne	AWB, AGC, AES, 2D-DNR, IP66
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,45A
Wymiary	Φ 312,2 x 79,38 mm
Standard	HD-TVI/HD-CVI/AHD-H/analogowa

