

IWN-43VRL KAMERA IP 4MPX, 2,8-12MM

Kod produktu: [IWN-43VRL](#)

** Produkt archiwalny - podobna kamera IWN-43VR ** obudowa kompaktowa, 4Mpx 2,8-12mm, TDN, IR LED, 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@25kl/s, 2D/3D-DNR, ONVIF, IP66, zasilanie 12V DC, obsługa chmury



seria N

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [IWN-43VR](#)

Kamera IP kompaktowa IWN-43VRL zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 4MPx
- kodek H.265/H.264
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm
- podświetlenie w podczerwieni IR do 45m
- obsługa chmury
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa, wandaloodporna
- obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 4MPx
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- czułość 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (B/W) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12 mm
- AWB, AGC, AES, IR, 80dB dWDR, DNR
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa

SPECYFIKACJA

Typ	IWN-43VRL
	kompaktowa
Rodzaj	Kamera IP kompaktowa IWN-43VRL 4Mpx 2,8-12 mm TDN IR LED 45m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s
Czułość	0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (B/W) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm
IR	SMART IR, do 45m
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,65A
Wymiary	82 x 84 x 294,55 mm
Opis	AWB, AGC, AES, IR, dWDR, DNR, IP66, ONVIF

