gde.pl

# IWN-43IR KAMERA IP 4MPX, 3,6MM

Kod produktu: **IWN-43IR**

** Podukt archiwalny - zastąpiony przez IWN-43IR5 **obudowa kompaktowa, 4Mpx 3,6mm TDN PoE IR LED IP66, obsługa chmury



seria N

## OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model IWN-43IR5**

Kamera IP kompaktowa IWN-43IR zewnętrzna

Zaletami kamery są:

przetwornik CMOS 4MPx
kodek H.265/H.264
rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s
obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,6 mm
podświetlenie w podczerwieni IR do 25m, 3 diody matrycowe
obsługa chmury
wejście audio, wyjście audio
przycisk reset
obudowa kompaktowa, wandaloodporna
obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

## CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 4MPx
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- czułość 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (BW) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 3,6 mm
- AWB, AGC, AES, IR, dWDR, DNR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Typ | IWN-43IR |
| | kompaktowa |
| Rodzaj | Kamera IP kompaktowa IWN-43IR 4Mpx 3,6 mm TDN PoE IR LED 25m IP66 |
| Procesor | CMOS |
| Przetwornik | CMOS |
| Rozdzielczość | 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s |
| Czułość | 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (BW) / 0,00lx (IR wł.) |
| TDN ICR | tak |
| Obiektyw | 3,6 mm |
| IR | SMART IR, do 25m |
| Zasilanie | 12V DC / PoE |
| Pobór prądu | 0,45 A |
| Wymiary | 65 x 65 x 200 mm |
| Opis | AWB, AGC, AES,  IR, dWDR, DNR, IP66, PoE, ONVIF, wejście/wyjście audio, przycisk reset |