

## IWN-43IR KAMERA IP 4MPX, 3,6MM

Kod produktu: **IWN-43IR**

\*\* Produkt archiwalny - zastąpiony przez IWN-43IR5 \*\* obudowa kompaktowa, 4Mpx 3,6mm TDN PoE IR LED IP66, obsługa chmury



seria N

### OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model [IWN-43IR5](#)**

Kamera IP kompaktowa IWN-43IR zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 4MPx
- kodek H.265/H.264
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,6 mm
- podświetlenie w podczerwieni IR do 25m, 3 diody matrycowe
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- obudowa kompaktowa, wandaloodporna
- obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 4MPx
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@15kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- czułość 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (BW) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 3,6 mm
- AWB, AGC, AES, IR, dWDR, DNR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

### SPECYFIKACJA

|               |   |
|---------------|---|
| Typ           | IWN-43IR  |
|               | kompaktowa  |
| Rodzaj        | Kamera IP kompaktowa IWN-43IR 4Mpx 3,6 mm TDN PoE IR LED 25m IP66                     |
| Procesor      | CMOS  |
| Przetwornik   | CMOS  |
| Rozdzielczość | 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s                            |
| Czułość       | 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (BW) / 0,00lx (IR wł.)                                       |
| TDN ICR       | tak   |
| Obiektyw      | 3,6 mm  |
| IR            | SMART IR, do 25m  |
| Zasilanie     | 12V DC / PoE  |
| Pobór prądu   | 0,45 A  |
| Wymiary       | 65 x 65 x 200 mm  |
| Opis          | AWB, AGC, AES, IR, dWDR, DNR, IP66, PoE, ONVIF, wejście/wyjście audio, przycisk reset |

