

## IDH-22IRL KAMERA IP 2MPX 2,8MM

Kod produktu: **IDH-22IRL**

\*\* Produkt archiwalny - zastąpiony przez IDH-21LIR \*\* obudowa kopułkowa wandaloodporna, 2Mpx, 2,8mm, TDN, PoE, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR LED 30m, IP67, IK10, CMOS progressive scan, ONVIF, 1920x1080@25kl/s, 2-osiowa regulacja położenia kamery, obsługa chmury



**seria H**

### OPIS

**\*\* Ostatnie dwie sztuki, wyprzedaż, cena promocyjna. Zastąpiona przez IDH-21LIR. Koniec produkcji. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym biurem. \***

Kamera IP kopułkowa IDH-22IRL mini wandaloodporna zewnętrzna

przetwornik CMOS 2MPx  
kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+  
rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s  
obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm  
podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m  
obsługa chmury  
obudowa kopułkowa, wandaloodporna  
obudowa IP67, IK10  
moduł kamery regulowany 2D, zalecany montaż sufitowy

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

Dostępne są podobne kamery: IDH-21IR (wyposażona w H.264, slot SD, regulację 3D oraz analitykę obrazu) oraz jej wersja IDH-21IRF wyposażona w WiFi

IDH-21IR, IDH-21IRF

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 2 MPx
- kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość 0,01lx (kolor F1.2) / 0,028lx (kolor F2.0) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa

### SPECYFIKACJA

Typ	IDH-21IRL
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa IDH-21IRL wandaloodporna 2Mpx 2,8mm TDN PoE IR LED 30m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	0,01lx (kolor F1.2) / 0,028lx (kolor F2.0) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8 mm
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,4 A
Wymiary	Φ 111 × 82
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR, IP66, IK10, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF, PSIA, CGI

