

DRC-41DK KAMERA PODYNKOWA Z REGULACJĄ OPTYKI I ZAMKIEM SZYFROWYM

Kod produktu: **DRC-41DK**

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel



OPIS

kamera kolorowa
montaż podtynkowy
regulowany obiektyw (pion - poziom: 12 stopni)
kąt widzenia w pionie: 55 stopni, w poziomie: 70 stopni
standard sygnału video PAL
doświetlenie diodami światła białego
wbudowany szyfrator - otwarcie dwóch wejść kodem (dł. kodu 4-12 cyfr)
wbudowany czytnik Mifare - otwarcie dwóch wejść kartą / brelokiem (max. 1024 kart)
regulacja czasu otwarcia wejścia 1 - od 1 do 25s.
regulacja głośności w kamerze
podświetlany przycisk wywołania i klawiatura
instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka + **obwód bramy**
współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi (do obsługi dwóch przekaźników dedykowane monitory CDV-70MF, CDV-1004QT)
zasilanie 12V DC (sugerowany zasilacz [HDR-15-12](#))
obudowa plastikowa, front szczotkowany
wymiary panela czołowego 127/193/40 (szer/wys/gł) mm
wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gł) mm

