

## CMV-70M(DC) MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY SYSTEMU ANALOGOWEGO I GATE VIEW +

Kod produktu: **CMV-70M(DC)**

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, praca w systemie Gate View + oraz z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją portierską, zasilanie 16-28V DC



### OPIS

CMV-70M to monitor systemu wieloabonentowego Gate View+. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Oprócz połączenia z systemem wieloabonentowym obsługuje również kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA3B)

### CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy systemu Gate View +
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP (w systemie 1-abonentowym)
- funkcja wyciszenia dzwonka
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- dodatkowa współpraca z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - **brak w zestawie**)

### SPECYFIKACJA

Model	CMV-70M(DC)
Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	480 x 272 px
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Standard sygnału video	NTSC / PAL
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA3B)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (zasilacz RF-2A)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	10 VA / 3VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	180 x 180 x 38 mm

