

IWN-44VR KAMERA IP 4MPX, 2,8-12MM

Kod produktu: **IWN-44VR**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez IWN-43VR ** obudowa kompaktowa, 4Mpx 2,8-12mm, TDN, PoE, IR LED, 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@25kl/s, 2D/3D-DNR, ONVIF, IP66, zasilanie 12V DC, obsługa chmury



seria N

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [IWN-43VR](#)

Kamera IP kompaktowa IWN-44VR zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 4MPx
- kodek H.265/H.264
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm
- obsługa chmury
- podświetlenie w podczerwieni IR do 45m, 5 diod matrycowych
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- obudowa kompaktowa, wandaloodporna
- obudowa IP66

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 4MPx
- rozdzielczość 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@15kl/s, 1920x1080px@25kl/s
- czułość 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (BW) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12 mm
- AWB, AGC, AES, IR, dWDR, DNR
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

SPECYFIKACJA

| | |
|---------------|---|
| Typ | IWN-44VR |
| | kompaktowa |
| Rodzaj | Kamera IP kompaktowa IWN-44VR 4Mpx 2,8-12 mm TDN PoE IR LED 45m IP66 |
| Procesor | CMOS |
| Przetwornik | CMOS |
| Rozdzielczość | 2592x1520px@15kl/s, 2048x1520px@25kl/s, 1920x1080px@25kl/s |
| Czułość | 0,6 lx (kolor) / 0,08 lx (BW) / 0,00lx (IR wł.) |
| TDN ICR | tak |
| Obiektyw | 2,8-12 mm |
| IR | SMART IR, do 45m |
| Zasilanie | 12V DC / PoE |
| Pobór prądu | 0,65 A |
| Wymiary | 295 x 91,7 x 92,6mm |
| Opis | AWB, AGC, AES, IR, dWDR, DNR, IP66, PoE, ONVIF, wejście/wyjście audio, przycisk reset |

