

IDH-21IRF2 KAMERA IP 2MPX 2,8MM, WIFI

Kod produktu: **IDH-21IRF2**

**** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży **** obudowa kopułkowa wandaloodporna, 2Mpx, 2,8mm, TDN, PoE, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR LED 30m, IP66, WiFi



seria H

OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Kamera IP kopułkowa IDH-21IRF2 mini wandaloodporna zewnętrzna. Jest to następca modelu IDH-21IRF.

wbudowane WiFi 2,4GHz
przetwornik CMOS 2MPx
kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m
obsługa chmury
czytnik kart microSD do 128GB
obudowa kopułkowa, wandaloodporna
obudowa IP66, IK10

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 2 MPx
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość kolor 0,01lx (F1,2, ARW wł.) / kolor 0,028 (F2,0, ARW wł.) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR
- zasilanie 12V DC / PoE
- wejście / wyjście audio
- wejście / wyjście alarmowe
- obudowa kopułkowa

SPECYFIKACJA

Typ	IDH-21IRF2
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa IDH-21IRF2 wandaloodporna 2Mpx 2,8mm TDN PoE IR LED 30m IP66 H.265+, H.265, H.264+, H.264
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	kolor 0,01lx (F1,2, ARW wł.) / kolor 0,028 (F2,0, ARW wł.) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE, 4,8W
Pobór prądu	0,4 A
Wymiary	Φ 111 × 82
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR, IP66, PoE, 32 kb/s - 8Mb/s, ONVIF, ISAPI, CGI, czytnik kart microSD do 128GB, WiFi 2,4GHz

