gde.pl

# TWC-84IR KAMERA HD-TV 8MPX, 2,8 MM

Kod produktu: **TWC-84IR**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez TWH-81LIX **obudowa kompaktowa, 5Mpx, 2,8 mm, WDR 120dB, EXIR IR do 40m, IP67, dwa wyjścia HD-TVI oraz analog



seria C

## OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model TWH-81LIX**




Kamera TWC-84IR to kamera kompaktowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV. Rozdzielczość 8Mpx 4K (3840 x 2160 px) zapewnia 4-krotnie większą liczbę szczegółów niż w kamerach 2Mpx FullHD (1920 x 1080 px) a przetwornik true WDR 120dB kontrastowy i czytelny obraz gdy monitorowany jest obszar o zróżnicowanym oświetleniu.

To kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni, zalecana jest gdy obserwujemy bezpośrednie otoczenie.

Kamera posiada dwa niezależne wyjścia: HD-TV oraz analogowe. Wyjście analogowe można podłączyć np. do wejścia CCTV monitorów wideomofonowych Commax.

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 80-120m i zależy od zastosowanych kabli oraz transmiterów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

## CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- bardzo wysoka rozdzielczość 8Mpx 4K (3840 x 2160 px)
- wyjście HD-TVI + analog
- kamera typu ultra-low light
- obiektyw 2,8 mm
- true WDR 120dB, 3D DNR
- sterowanie OSD z rejestratora
- regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
- obudowa kompaktowa IP67

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Typ | TWC-84IR |
| Rodzaj | kompakt |
| Przetwornik | przetwornik HD-CMOS 8,29 Mpx |
| Czułość | 0,003 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.) |
| TDN ICR | tak |
| Obiektyw | 2,8 mm |
| IR | 40m EXIR LED |
| Inne | true WDR 120dB, DSS - slow shutter x16, 3D DNR,  AWB, AGC, AES, BLC, Smart IR, IP67 |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór prądu | 0,4A |
| Standard | HD-TVI + analogowy |
| Wymiary | 70 x 159,8 mm |