TL-SL1218MP SWITCH POE+, 16 PORTY 10/100 MB/S + 2 PORTY SFP/10/100/1000MB/S

Kod produktu: **TL-SL1218MP**

Switch rack, wewnętrzny zasilacz, automatyczny uplink (Auto MDI / MDI-X), maks. 30W / port, maks. 192W dla portów PoE/PoE+



OPIS

Switch TP-Link TL-SL1218MP 16x100M PoE + 2x1000M + 2xSFP

Switch przeznaczony jest do zastosowań biurowych.

Podstawowe dane:

16 portów RJ-45 o prędkości 10/100M z auto-negocjacją
2 porty 1000M
2 porty SFP
16 portów PoE+, możliwość zasilania kamer PTZ
do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie PoE Extend (prędkość na portach w trybie extend wynosi do 10 Mb/s. rzeczywisty dystans transmisji może różnić się od podanej wartości, w zależności od jakości używanych przewodów i zastosowanych kamer)
tryb priorytetowania dla portów 1-8: niezawodność i elastyczność przy wymagających zastosowaniach, takich jak systemy wideomonitoringu
maksymalna moc 30 W dla jednego portu, moc całkowita 192 W dla wszystkich portów
przełączanie Store-and-forward, filtrowanie i kontrola błędnych pakietów CRC
automatyczne przełączanie full-duplex / half-duplex oraz (10/100Mbps)
automatyczny uplink, brak konieczności stosowania kabla krosowego
zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u oraz IEEE802.3af/at
kontrola przepływu 802.3x
łatwość obsługi, brak konieczności przeprowadzania konfiguracji czy instalacji

SPECYFIKACJA

Model	TL-SL1218MP
Opis	TL-SL1218MP 16x100M PoE + 2x1000M + 2xSFP
Porty 100Mb/s	16
Porty 1000Mb/s	2
Porty światłowodowe	–
Porty PoE	16
Porty SFP	2 (użycie wyłącza 2 porty 1000Mb/)
Maks. moc na jeden port PoE	30 W
Całkowita moc dla POE	192 W
Prędkość przełączania	7,2Gb/s
Pamięć adresów MAC	8 k
Pamięć bufora	–
rodzaj obudowy	rack 19"
Temperatura pracy	0 – 40 ºC
Wymiary	440 x 180 x 44 mm
Zasilanie	100-240 V AC wewnętrzny zasilacz
Funkcje dodatkowe	16 x PoE, maks. 192 W dla portów PoE