

## TWC-52XR KAMERA HD-TV 5MPX, 2,8 MM

Kod produktu: **TWC-52XR**

\*\* Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, zastąpiony przez TWH-52LIX \*\*  
obudowa kompaktowa, 5Mpx, 2,8 mm, EXIR IR do 40m, IP67, 4w1 HD-TVI/HD-CVI/AHD/analog



seria C

### OPIS

#### Produkt archiwalny - proponowany model [TWH-52LIX](#)

Kamera TWC-52XR to kamera kompaktowa przeznaczona jest do stosowania w systemach HD-TV. Rozdzielczość 5Mpx zapewnia 2,5-krotnie większą liczbę szczegółów niż w kamerach 2Mpx FullHD (1920 x 1080 px) a podświetlenie diodami EXIR 2.0 zapewnia lepszą widoczność w nocy.

To kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni o zwiększonym zasięgu oraz obiektyw o stałej ogniskowej.

Kamera posiada jedno przełączalne wyjście HD-TVI/HD-CVI/AHD oraz analog.

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 80-120m i zależy od zastosowanych kabli oraz transponderów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- bardzo wysoka rozdzielczość 5Mpx (2560 x 1944 px)
- wyjście HD-TVI/HD-CVI/AHD/analog
- podświetlenie EXIR 2.0
- obiektyw 2,8 mm
- BLC, dWDR, DNR
- sterowanie OSD z rejestratora
- regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
- obudowa kompaktowa IP67

### SPECYFIKACJA

|             |   |
|-------------|---|
| Typ         | TWC-52XR                                      |
| Rodzaj      | kompakt                                       |
| Przetwornik | przetwornik HD-CMOS 5 Mpx                     |
| Czułość     | 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)             |
| TDN ICR     | tak   |
| Obiektyw    | 2,8 mm  |
| IR          | 40m EXIR LED                                  |
| Inne        | dWDR, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, Smart IR, IP67 |
| Zasilanie   | 12V DC  |
| Pobór prądu | 0,36A   |
| Standard    | HD-TVI/HD-CVI/AHD/analog                      |
| Wymiary     | 86,7 x 81,6 x 226 mm                          |

