

IPB-5-10-S4 SWITCH 1X10/100M + 5X10/100M POE ZEWNĘTRZNY 75W

Kod produktu: **IPB-5-10-S4**

**** Produkt archiwalny - zastąpiony przez IPB-5-10A-S4 **** Switch PoE 1 x 10/100M, 5x10/100M PoE, max 75W, zewnętrzny, obudowa S4



OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [IPB-5-10A-S4](#)

IPB-5-10-S4 został zaprojektowany jako kompletne, zintegrowane rozwiązanie zasilania niewielkich systemów telewizji przemysłowej IP. Urządzenie nadaje się do montażu zaraz po wyjęciu z pudełka, a obudowa o klasie odporności IP55 daje swobodę montażu wewnątrz, lub na zewnątrz budynku. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i pozostałe, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

CECHY/FUNKCJE

- niewielkie rozmiary
- możliwość zasilania 5 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- możliwość transmisji danych na 100m (zasięg)
- bezpiecznik polimerowy niezależnie dla każdego kanału PoE
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
- do 36W mocy na pojedynczy port PoE (sumarycznie 75W budżetu mocy)
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- wysoka sprawność zintegrowanego zasilacza (>90%)
- dodatkowe złącze śrubowe ułatwia "podebranie" zasilania 48VDC do innych urządzeń
- "wypinane" złącze zasilania AC ułatwia serwis urządzenia
- łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- wejście kablami przez zamontowane w obudowie gumowe zaślepk: 2x29mm
- możliwość wprowadzenia przewodów z zarobionymi wtykami (po nacięciu zaślepki)
- w komplecie kabel zasilający oraz 2 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP55

SPECYFIKACJA

Porty LAN	6 portów RJ45 10/100Mbps (5xLAN+PoE, 1xUplink)
Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)	802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5 802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5 PoE PASSIVE - do 36W LAN_1...LAN_5
Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)	LAN_1...LAN5 PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
Zworki PoE ON/OFF	zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_4
Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcie)	LAN_1...LAN_5 0,75A / polimerowe (wymaga restartu zasilania)
Zasilacz sieciowy (rodzaj / typ)	impulsowy / zintegrowany
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza (nadprądowe / przed zwarcie)	9A, elektroniczne (po zwarcie może być wymagany restart zasilacza)
Zabezpieczenie termiczne zasilacza	TSD (thermal shutdown) 130°C, wymaga restartu
Zakres napięcia wejściowego zasilacza / zabezpieczenie wejścia	180...240VAC / T3,15A bezpiecznik topikowy F1
Moc wyjściowa zasilacza (ciągła)	75W
Sprawność zasilacza	91% @75W
Napięcie wyjściowe zasilacza (zasilanie kamer PoE)	48V +/- 2%, dostępne także na złączu śrubowym "(+) (-)"
Montaż obudowy	naścienny, uchwyty montażowe
Zakres temperatur pracy	-25°C...+40°C
Obudowa (typ / materiał / kolor / przepusty kablowe)	ABOX-S4 / tworzywo / RAL7035 szary / zaślepka gumowa 2x29mm
Wymiary / waga / stopień ochrony	150x110x70mm / 0,43kg / IP55

